



SMALTO FERROMICACEO PROTETTIVO PEINTURE MATE À L'OXYDE DE FER MICACÉ

Description

SMALTO FERROMICACEO est une peinture anticorrosive qui protège efficacement les métaux de la corrosion et des intempéries.

Caractéristiques

Avec SMALTO FERROMICACEO on obtient un revêtement d'une exceptionnelle qualité de protection et des finitions très décoratives avec une esthétique patine effet vieilli.

Il peut être utilisé directement sur les supports, sans l'utilisation d'une sous couche, il a une action anti-rouille et protectrice.

SMALTO FERROMICACEO ne nécessite pas de produit de finition.

Aspect	mat
Poids spécifique	1,4 kg/l – 1,45 kg/l
Solides en poids	70%
Solides par volume	45 – 50%
Flash point	38°C
Viscosité	tixo

Composition

Résines alkydes modifiées, phosphate de zinc, oxyde de fer micacé et d'aluminium lamellaire.

Supports

Le produit s'applique directement sur le fer ou sur des surfaces zinguées, il est particulièrement indiqué pour la décoration et la protection des portails, grilles, pergolas, baies vitrées, gardes-corps, mobiliers et constructions métalliques en général.

Usage intérieur extérieur.

Préparation des fonds

Le support sera propre, sec, exempt de graisse.

Si nécessaire un léger ponçage avec du papier abrasif et brosse.

Une fois le processus de nettoyage terminé ne jamais laisser le métal à découvert pendant plus de 12 heures pour éviter la formation d'oxydation qui peut affecter la durée de vie du produit appliqué par la suite.

Application

Bien mélanger avant emploi.

Toujours appliquer deux couches de produit en attendant environ 24 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

Dilution du produit : 5 - 10% White Spirit.

Épaisseur du film sec recommandée : au moins 50 microns par couche.

Le produit sera hors poussière après 2 heures, et sec en profondeur après 24 heures.

Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C, à un taux d'hygrométrie >75% ou sous l'action directe du soleil.

Teintes

SMALTO FERROMICACEO est de couleur grise, avec le système de mise à la teinte **Imagine, Elements, Ral, Ncs**, on peut obtenir une gamme très vaste de couleurs avec notre collection de pâtes colorantes universelles, non toxiques et sans COV.

Consommation

SMALTO FERROMICACEO couvre une superficie d'environ 10 à 11 m²/l, en 1 couche en fonction de la technique d'application et de l'épaisseur du film.

Matériel d'application

SMALTO FERROMICACEO peut être appliqué à la brosse, au rouleau par projection, ou par pistolet airless en évitant de faire des coulures.

Nettoyage des outils au White Spirit.

Emballage et conservation

Seaux plastiques de 0,75l, 5l et 2,5l.

Le produit doit être conservé bien fermé dans son emballage d'origine, il est stable durant 12 mois s'il est maintenu dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

La température de l'environnement de conservation doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Normes de sécurité

Pour toute information concernant les dangers et les précautions d'emploi consulter la fiche de sécurité.

Écoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

COV Composés organiques volatiles

Selon D.L. 161 du 27/03/2006 la classification est :

Peinture mono composante à hautes performances BS 500 mg/l COV prêt à l'emploi < 500 g. /l.

Contenu de COV 446,19 gr/l.

Note

La société **Dolci Colori srl** se réserve la possibilité d'apporter des modifications techniques de toute nature sans aucun préavis.

5/02/20

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.