

CERA PER STUCCO A BASE ACQUA CIRE À BASE D'EAU (SAPONIFIÉE)



Description

La CIRE A BASE D'EAU est un mélange à base de cires blanche, elle donne un excellent brillant, pas d'émissions de vapeur ni de mauvaises odeurs. Le produit est incolore et ne rehausse que très légèrement la teinte d'origine des supports.

Caractéristiques

Ne jaunit pas, facilite le nettoyage et l'entretien des supports en le protégeant des salissures, des projections d'eau et du vieillissement.

- Aspect: semi-dense - crémeuse - couleur blanche
- Odeur: caractéristique de la cire
- Poids spécifique: 0.925 g/l.

Composition

Formulée avec des cires de hautes qualités, mélangées et saponifiées avec un faible pourcentage d'essence désaromatisée.

Supports

Stuc, enduits lissés, peintures. On peut l'utiliser pour toutes les surfaces susceptibles d'être cirées.

Doit être appliqué sur un support parfaitement propre, sec, non farineux, dépourvu de sel, d'humidité.

Préparation du mélange

La CIRE A BASE D'EAU est prête à l'emploi mais dans le cas d'une dilution nous conseillons d'employer de l'eau propre ce qui la rend de très facile d'application.

Application

L'application doit s'effectuer sur des murs bien secs, avec une spatule d'acier ou une brosse ou bien simplement avec un chiffon de coton. Appliquer soigneusement en couche fine et éliminer les excédents. Après l'application de la cire, (avant le polissage), le produit doit sécher pendant environ 15 à 30 minutes si la température ambiante est chaude et sèche; plus longtemps si la température est froide et humide. Polir (avec un chiffon de laine) quand le produit commence à sécher. La chaleur produite par le frottement permet la fixation de la cire. À appliquer de préférence à des températures comprises entre 15°- 30° C.

Comme le produit est très concentré, il vaut mieux l'appliquer en petite quantité pour éviter la formation d'auréole.

Consommation

CIRE A BASE D'EAU couvre une superficie d'environ 10 à 14 m²/l en fonction de l'absorption, de la technique d'application et du type de support.

Emballage et conservation

Seaux plastiques de 1l et 5l.

La CIRE A BASE D'EAU doit être conservée bien fermée dans son emballage d'origine, le produit est stable durant 12 mois s'il est maintenu dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. La température de l'environnement de conservation doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Normes de sécurité

Aérer durant l'application. Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment à l'eau. Conserver hors de portée des enfants. Pour des informations supplémentaires consulter la fiche de sécurité.

Écoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

16/04/19

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.