



# EASY FLOOR

## VERNIS SATINÉ INCOLORE À L'EAU POUR SOLS ET MURS

### Description

EASY FLOOR est un vernis monocomposant à l'eau pour la protection et la décoration des sols et murs intérieurs et extérieurs. Le composant polymère lui confère une très bonne tenue à la lumière et une excellente résistance à l'abrasion et aux intempéries. L'effet satiné est idéal pour les sol: chape ciment et dalle béton des bâtiments résidentiels ou commerciaux.

### Caractéristiques

Le produit est adapté pour peindre des locaux contenant des aliments, en particulier pour les murs et les plafonds exigeant une bonne résistance aux lavages. Peut être lavé avec un dégraissant alcalin (détergent B). Le produit présente une très faible rétention à la saleté.

### Composition

EASY FLOOR: Polymère acryliques pur en phase aqueuse, cellulose, agent mouillant et dispersant, conservateurs naturels.

### Supports

EASY FLOOR doit être appliqué sur un support sec, absorbant, non farineux, dépourvu de sel, d'humidité et exempt de toute trace de gras. Sur des supports nouveaux il ne nécessite aucun prétraitement; sur des supports déjà peints et/ou dégradés il faut enlever les peintures existantes et dépoussiérer.

### Préparation du mélange

EASY FLOOR doit être bien remué avant usage. Le produit est prêt à l'emploi, mais peut être dilué avec 5% maximum d'eau dans la première couche pour faciliter la pénétration dans le support.

EASY FLOOR est incolore il peut être teinté avec tous nos pigments naturels et les systèmes de mise à la teinte: **Color Grain** ou **Imagine**. La quantité de colorant conseillée est de 5% maximum par rapport au poids du produit.

### Application

Appliquer une à deux couches à la brosse, au rouleau à poils courts ou au pistolet.

Le produit sera sec au touché après 1 à 2 heures, en profondeur après 24 heures. Attendre au moins 6-8 heures pour appliquer la deuxième couche.

Ne pas utiliser le vernis pour sols à une température inférieure à +15°C. et supérieure à +35°C. Plus on applique de couches, plus l'effet "mouillé" s'intensifie.

Procéder à un essai préalable avant application.

Nettoyer les outils à l'eau après usage.

### Consommation

EASY FLOOR couvre une superficie d'environ 9 à 11 m<sup>2</sup>/l. en fonction de l'absorption et du type de support.

### Emballage et conservation

Bidons plastiques de 5l. - 25l.

EASY FLOOR garde intact ses propriétés durant une période de 12 mois, si on le protège du chaud et du froid dans son emballage d'origine. La température environnementale des locaux de conservation ne doit pas être inférieure à 5° C.

Poids spécifique kg 1.040 x l

### Normes de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment à l'eau.

Aérer durant l'application. Pour des informations complémentaires consulter la fiche de sécurité.

### Écoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

### Classification UE

Directive n. 2004/42 CE:

Catégorie A/e phase aqueuse: valeur limite de COV: 130 g/l.

Composés organiques volatiles COV = 38,6 g/l

27/03/19

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.